

Glastür-Gewerbekühlschrank Liebherr MRFvd 5511, 1° bis 15°C, 569 Liter**Preisgünstig****Digitale Temperaturanzeige****Umluftkühlung****LED-Deckenbeleuchtung - separat schaltbar****Umweltfreundliches Kältemittel**

- Abschließbar
- Automatische Abtauung
- schnelles Abkühlen des Innenraums durch Umluft
- optimale Innenraumnutzung
- Tür selbstschließend
- Farbe grau
- Mechanische Steuerung
- Maximale Umgebungstemperatur bis 40 °C
- Türanschlag rechts - wechselbar



Technische Daten	
Artikelnr.	MRFvd5511
Inhalt	569 Liter
Temperaturbereich	1° bis 15° C
Marke / Hersteller	Liebherr
Gerätetyp	Gewerbegerät
Innenmaße (HxBxT)	1459 x 625 x 536 mm
Außenmaße (HxBxT)	1684 x 747 x 769 mm
Gewicht	92 KG
Farbe (innen)	weiß
Farbe (außen)	grau
Geräuschentwicklung	50
Max. Umgebungstemperatur	40
Glastür?	Ja
Abschließbar?	Ja
Temperaturanzeige?	Ja
Automatische Abtauung?	Ja
Umluft?	Ja
Energieverbrauch pro Jahr	535,03 kWh/a
Geräusch-Schallleistung	50 dB
Kältemittel	R 600a
Spannung	220-240 V ~
Frequenz	50 Hz
Anschlusswert	2,0 A

Technische Daten	
Maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Material Innenbehälter	Kunststoff weiß
Anzahl der Ablageflächen	5, 4 davon höhenverstellbar
Belastbarkeit Ablagefläche	60 kg
Griff	Griffmulde
Hinweis Im unteren Teil des Schrankes steht nicht die volle Tiefe zur Verfügung.	

Allgemeines zur Produktgruppe

Die **Universal-Kühlgeräte mit Umluft** sind die perfekte Lösung, wenn **schnelles Abkühlen** neu eingelagerter Waren erforderlich ist. Das Umluft-Kühlsystem sorgt im gesamten Innenraum für ein **konstantes Temperaturniveau** bei gleichzeitig **hoher Luftfeuchtigkeit**. Die Temperatur lässt sich bequem per Drehregler im Bereich von **+1 °C bis +15 °C** einstellen.

Umweltfreundliches Kältemittel

Liebherr setzt konsequent auf natürliche, umweltfreundliche Kältemittel wie R 600a und R 290. In Kombination mit hocheffizienten Kompressoren bieten diese Kältemittel hohe Leistung bei niedrigem Treibhauspotenzial – nachhaltig und zukunftssicher.

Effizientes Kältesystem

Dank jahrzehntelanger Erfahrung und kontinuierlicher Forschung garantiert Liebherr ein hochwertiges, energieeffizientes Kältesystem. Die Verwendung von Qualitätskomponenten wie Verdichtern, Verflüssigern und Verdampfern sorgt für **niedrigen Energieverbrauch** und **minimierte Betriebskosten**.

Digitale Temperaturanzeige

Die digitale Temperaturanzeige zeigt die eingestellte Temperatur wartungsfrei und exakt an - ganz ohne Batteriewechsel.

Robustes Gehäuse

Das Gehäuse ist stoßfest, pflegeleicht und lässt sich individuell gestalten - ideal für den professionellen Einsatz.

Wechselbarer Türanschlag

Dank des wechselbaren Türanschlages kann das Gerät flexibel positioniert werden - ideal für unterschiedlichste Einsatzorte.

Griffmulde

Die seitliche Griffmulde ermöglicht ein komfortables Öffnen und Schließen der Tür, ohne dass etwas heraussteht - perfekt für enge Räume.

Wechselbare Dichtung

Türdichtungen lassen sich werkzeuglos und ohne Techniker austauschen - schnell, einfach und kostensparend.

Selbstschließende Tür

Die Tür schließt sich automatisch bis zu einem Öffnungswinkel von 90°. Ab 90° bleibt sie geöffnet - das erleichtert das Ein- und Ausräumen.

Tragrost mit SafetyStop

Der Tragrost mit Auszugsstopp sorgt für sichere Handhabung. Ein zusätzlicher Verstärkungsstab schützt die Ware und zeigt den maximalen Lagerbereich an.

Hinweis: Diese Geräte sind für den gewerblichen Einsatz konzipiert und laut Hersteller **nicht für die Lagerung von Medikamenten oder ähnlichen Produkten** geeignet.

Passendes optionales Zubehör zum Gerät

- Log200: LOG 200 T PDF-Datenlogger für Temperatur
erstellt direkt ein PDF mit Messergebnissen (keine Software nötig)
- 9086926: Nachrüstsatz Rollen
Ø80 mm. Zur Selbstmontage (durch geschultes Personal)
- SBS-KIT: Side-by-Side-Set zum Aufstellen 2er Geräte nebeneinander
Geforderte Spaltmaß wird eingehalten (vermeidet mögliche Kondensation zwischen den Geräten).
Abdeckleiste sorgt für saubere Optik
- CM4200: ThermoGuard CM4200, Temperaturalarm
Überwacht die Temperatur und sendet SMS oder E-Mail
- 7113310: Zusätzlicher Rostboden, MRF/SRF/HMF 55
weiß, passend für Geräte mit 75cm Außenbreite

