

Labor-Tischkühlschrank Liebherr SRCse 801 Performance mit statischer Kühlung , 94 Liter

Optische und akustische Alarme

Reinraumtauglich (ISO 5 nach ISO 14644)

Sicherheitsthermostat gegen Minustemperaturen (+2-°C-SafetyDevice-Funktion)

5 Jahre Garantie (nach Geräteregistrierung)

- Automatische Abtauung
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Fühlerdurchführung



Technische Daten	
Artikelnr.	SRCse801
Inhalt	94 Liter
Temperaturbereich	3° bis 7° C
Marke / Hersteller	Liebherr
Gerätetyp	Laborgerät
Innenmaße (HxBxT)	520 x 400 x 460 mm
Außenmaße (HxBxT)	680 x 550 x 610 mm
Gewicht	28 KG
Farbe (innen)	weiß
Farbe (außen)	weiß
Geräuscentwicklung	37
Abschließbar?	Ja
Temperaturanzeige?	Ja
Automatische Abtauung?	Ja
Brutto- / Nettorauminhalt	94 / 78 l
Energieverbrauch in 365 Tagen	87 kWh
Umgebungstemperatur	+10 °C bis +35 °C
Wärmeabgabe	105 kJ/h
Kältemittel	R 600a
Spannung / Frequenz	220 - 240V~ / 50 Hz
Anschlusswert	1,3 A
Nennaufnahme Watt	50 W
Kühlsystem	statisch
Gradient / max. Fluktuation	5,3 °C / 3,9 °C
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / weiß
Material Innenbehälter	Kunststoff weiß
Art der Steuerung	Touch Elektronik
Arbeitsplatte	ja, hitzebeständig
Netzausfallalarm	bei Netzzrückkehr
Alarm bei Störung	optisch und akustisch

Technische Daten	
SmartMonitoring fähig	ja
Art der Vernetzbarkeit	SmartModule, Nachrüstbar
Schnittstelle	WLAN/LAN (optional)
Innenbeleuchtung	LED
Verstellbare Ablageflächen	2
Material Ablageflächen	Glas
Nutzbare B / T der Ablageflächen in mm	400 / 336
Belastbarkeit Ablagefläche	40 kg
Maximale Gesamtbeladung	120 kg
Griff	Griffmulde
Fühlerdurchführung	1 x Ø 10 mm
Art des Schlosses	mechanisch
Türanschlag	rechts wechselbar
Brutto- / Nettogewicht	30,1 / 27,8 kg

Allgemeines zur Produktgruppe

Die neue Gerätegeneration für Forschung und Labor – Sicherheit neu definiert

Min.-/Max.-Temperaturaufzeichnung

Diese Funktion erfasst und speichert die minimalen sowie maximalen Innentemperaturen. Auf dem Display wird anschaulich dargestellt, ob die Lagertemperaturen innerhalb der zulässigen Grenzwerte lagen.

+2-°C-SafetyDevice

Im Falle eines Störfalls greift das SafetyDevice ein, sobald die Temperatur unter +2 °C sinkt. Es stabilisiert die Temperatur, aktiviert den Alarm und schützt den Inhalt zuverlässig vor dem Einfrieren.

Durchführung für externe Sensoren

Eine spezielle Öffnung ermöglicht den Anschluss externer Sensoren zur zusätzlichen Temperaturkontrolle – ganz ohne Bohrungen oder Beeinträchtigung der Türdichtung.

Reinigungsfreundlicher Innenraum

Der Innenbehälter besteht aus robustem, geruchsneutrale und vollständig recycelbarem Polystyrol. Fugenlos aus einem Stück gefertigt, sorgt er für eine einfache und hygienische Reinigung.

Wechselbare Türdichtung

Beschädigte Türdichtungen lassen sich schnell und werkzeuglos austauschen – eine einfache Lösung, die Zeit und Kosten spart.

Selbstschließende Tür unter 90 Grad

Für bequemes Be- und Entladen bleibt die Tür ab einem Öffnungswinkel von ca. 90 Grad offen. Wird sie weiter geschlossen, verriegelt sie automatisch und sorgt so für optimale Sicherheit.

Antimikrobieller Griff mit Öffnungsmechanik

Der ergonomische Griff ist mit einer speziellen antimikrobiellen Beschichtung versehen. Dies reduziert Keimbildung und macht häufiges Desinfizieren überflüssig.

