

Thermo Scientific TDE C06386F, 85 Liter, -50 bis -86°C, 63 Standardboxen**Energieeffizient durch modernste Technik****Edelstahlinnenraum****Hochwertiges Alarmsystem****5 Jahre Garantie**

- Geringe Temperaturschwankungen
- Schnelles wieder Abkühlen nach Deckelöffnung
- Geringere Wärmeabgabe an den Raum (im Vergleich zu älteren Modellen)
- Entsprechen der SNAP und EU F-Gas Regulierungen
- Nutzerfreundlich und geräuscharm
- Einfaches Bedienpanel
- Potentialfreier Alarmkontakt
- Durchführung für externen Fühler
- Rollen



Technische Daten	
Artikelnr.	TDEC06386FV
Inhalt	85 Liter
Temperaturbereich	-50° bis -86° C
Marke / Hersteller	Thermo Fisher Scientific
Gerätetyp	Laborgerät
Innenmaße (HxBxT)	417 x 467 x 467 mm
Außenmaße (HxBxT)	1110 x 732 x 831 mm
Gewicht	178 KG
Farbe (innen)	edelstahl
Abschließbar?	Ja
Temperaturanzeige?	Ja
Potentialfreier Kontakt vorhanden?	Ja
Energieverbrauch	6,6 kWh/Tg.
Max. Abweichung v. Setpoint	+5,1/-3,6 K
Geräuschlevel	50,9 dBA

Allgemeines zur Produktgruppe**Ultratiefkühltruhen der Thermo Scientific™ TDE Serie - Leistung trifft Nachhaltigkeit**

Die **Ultratiefkühltruhen** der **Thermo Scientific™ TDE Serie**, Teil der Standard Performance (STP) Familie, überzeugen durch herausragende Leistung, maximale Zuverlässigkeit und nachhaltige Kühltechnologie. In drei Größen erhältlich, bieten sie eine Speicherkapazität von 3.645 bis zu 21.600 2-mL-Gefäßen – ideal für den intensiven Laboralltag.

Als echte Arbeitstiere im Labor setzen die TDE-Modelle Maßstäbe in der sicheren Probenlagerung und bieten

durch ihre robuste Bauweise auch bei hoher Beanspruchung zuverlässige Leistung. Seit dem ersten ULT-Gerät im Jahr 1940 vereinen die Produktlinien REVCO, Forma Scientific, Jewett, Harris und weitere jahrzehntelange Erfahrung in innovativer Kühltechnik – für Wissenschaft und Forschung auf höchstem Niveau.

Herausragende Leistung für Ultratiefkühltruhen

- Mit der **H-Drive Hydrocarbon-Technologie** ausgestattet – bis zu 25 % weniger Energieverbrauch und Wärmeabgabe als herkömmliche Systeme
- Schnelle Temperaturwiederherstellung – 20 % schneller nach dem Öffnen der Tür
- Leiser Betrieb mit unter 55 dBA – ideal für den Einsatz direkt im Labor
- Validierung gemäß ± 10 °C bei -80 °C mit stabiler Temperaturführung und minimalen Schwankungen
- Natürliche Kältemittel reduzieren Betriebsspannung und sorgen für hohe Zuverlässigkeit

Benutzerfreundliches Design

- **H-Drive Information Center (HIC)** mit 5,6"-Display, klar ablesbarer Temperaturanzeige und Touch-Bedienung
- Drei Volumenoptionen (ca. 85, 368 und 566 Liter) zur optimalen Anpassung an Ihre Laborumgebung
- Ergonomischer Griff, kontrastreiches Display und zusätzliche Arbeitsfläche für maximalen Bedienkomfort
- Kompatibel mit nahezu allen Racksystemen – z.B. für Boxen, Mikrotiterplatten, Matrix™- und CryoBank™-Röhrchen
- Erweiterte Sicherheitsfunktionen wie Alarmeinstellungen und abschließbare Türen

Nachhaltigkeit im Fokus

- Geringere Wärmelast verringert die Belastung für Ihre Klimaanlage und senkt Betriebskosten
- Verwendung von natürlichen Kältemitteln und PU-Schaum ohne HFC – GWP und konform mit SNAP-, F-Gas- und EU-Vorgaben
- Die Verpackung des Geräts kann recycelt werden – bitte beachten Sie lokale Entsorgungsvorschriften

Die **Ultratiefkühltruhen der TDE Serie** sind die ideale Lösung für Labore, die Wert auf zuverlässige Probenlagerung, geringe Betriebskosten und ökologische Verantwortung legen.

Passendes optionales Zubehör zum Gerät

- 514_MA_: CRYO-GLOVES, unterarmlang (~400 mm)
Schutz der Hände bei Ultra-Tieftemperaturen
- IOQPCKE89003484: IQ/OQ für Thermo TDE Freezer

