

Chromatographiekühlschrank Thermo Scientific TSX2305CV, 650 Liter**Steckdose im Innenraum****Bis zu 40 % weniger Energieverbrauch als die Vorgängermodelle****Flüsterleise (nur 52 dB(A))****Glastür****Umluftkühlung**

- 2 seitliche Durchführungen (5 cm) mit isolierter Abdeckung
- Die Geräte der TSX-Serie entsprechen aufgrund des natürlichen R290-Kältemittels den SNAP-Richtlinien der US-Umweltschutzbehörde.
- Temperaturbereich: 2 bis 8 °C (werksseitig auf 5 °C voreingestellt)
- Geringere Wärmeabgabe an die Umwelt
- Einfach zu bedienende Mikroprozessorsteuerung
- Sollwertsicherheit und Alarmer sorgen für Sicherheit des Lagerguts
- LED Innenbeleuchtung
- Potentialfreier Alarmkontakt
- Automatische Abtauung
- Türschloss und ergonomischer Türgriffe
- Geeignet zur Aufstellung im Reinraum (GMP Clean Room Class A / ISO 6 (ISO EN 14644-1)) – mit entsprechender Gerätevorbereitung
- 4 Rollen (2 davon feststellbar)
- Selbstschließende Türen



TSX2305CV, 650 Liter (mit optionalem Kreisblattschreiber)

Technische Daten	
Artikelnr.	TSX2305CV
Inhalt	650 Liter
Temperaturbereich	2° bis 8° C
Marke / Hersteller	Thermo Fisher Scientific
Gerätetyp	Chromatographiekühlschrank
Innenmaße (HxBxT)	1473 x 610 x 723 mm
Außenmaße (HxBxT)	1996 x 711 x 960 mm
Gewicht	199 KG
Geräuscentwicklung	52
Glastür?	Ja
Abschließbar?	Ja
Temperaturanzeige?	Ja
Automatische Abtauung?	Ja
Umluft?	Ja
Potentialfreier Kontakt vorhanden?	Ja
Elektrische Anforderungen	230V 50Hz, 16A
Ablageflächen	2 halbe
Kältemittel	R290

Allgemeines zur Produktgruppe

Präzise Temperaturregelung für Chromatographie-Anwendungen

Die TSX-Serie von Thermo Scientific wurde speziell für Chromatographie-Anwendungen entwickelt, die eine präzise Temperaturregelung im Bereich von 2 bis 8 Grad Celsius erfordern. Dank des integrierten Kohlenwasserstoff-Sicherheitssensors bietet sie maximalen Schutz für Proben und Laborpersonal. Die Geräte entsprechen der GMP-Reinraumklasse A bzw. ISO 6 gemäß ISO EN 14644-1.

Leiser Betrieb und intelligente Kompressorsteuerung

Trotz ihrer leistungsstarken Funktionen arbeiten die TSX-Geräte besonders leise mit nur 52 Dezibel, sodass sie problemlos in unmittelbarer Nähe von Arbeitsplätzen eingesetzt werden können. Die innovative V-Antriebstechnologie erkennt etwa das Öffnen der Tür und passt daraufhin die Kompressorleistung dynamisch an. In ruhigeren Phasen reduziert sich die Leistung automatisch, was Energie spart und die Lebensdauer der Komponenten erhöht.

Energieeffizienz und Umweltfreundlichkeit

Im Vergleich zu herkömmlichen Modellen liegt der Energieverbrauch um bis zu 40 Prozent niedriger. Die TSX-Geräte nutzen das umweltfreundliche Kältemittel R290 und erfüllen die SNAP-Richtlinien der US-Umweltschutzbehörde. Sie werden in einem umweltzertifizierten Werk gefertigt, das unter anderem für die Vermeidung von Deponieabfällen ausgezeichnet wurde.

Optimale Ausstattung für den Laboralltag

Der serienmäßige Betriebstemperaturbereich liegt bei 2 bis 8 Grad Celsius und ist werkseitig auf 5 Grad voreingestellt. Nur die Chromatographie-Produktreihe ist mit praktischer Glastür erhältlich. Durch die reduzierte Wärmeabgabe an die Umgebung sinken zudem die HVAC-Kosten.

Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit

Zur Ausstattung gehören eine benutzerfreundliche Mikroprozessorsteuerung mit Innenbeleuchtung, Sicherheitsfunktionen, Alarmer sowie eine Kompatibilität mit drahtlosen Überwachungssystemen und Fernalarmkontakten. Standardtürschlösser sorgen für Schutz und Komfort, ergonomische Türgriffe erleichtern die Bedienung. Optional ist ein Datenlogger verfügbar.

Hinweis zur Garantie

Die Garantiebedingungen sind je nach Land unterschiedlich und können auf Anfrage eingesehen werden.

Passendes optionales Zubehör zum Gerät

- 6696: Zusätzlicher Einlegeboden

